

Lomo Serija

Regular / Economical



0.5W Standby

Inovativni modul napajanja omogućuje Standby rad od samo 0,5W i širi raspon napona PCB-a između 85V-265V.

Inteligentno Automatsko pokretanje

Nakon ponovnog napajanja, u slučaju prethodnog nestanka struje, jedinice u građevini se neće pokretati u isto vrijeme kako bi se izbjegao iznenadni udar na električnu mrežu (prigodno za projektiranje).

										
Inteligentno automatsko pokretanje	Ugodan noćni način rada	Inteligentno predzagrijavanje	LED zaslon	Timer	Inteligentno odmrzavanje	Automatsko čišćenje	'Turbo' tipka	Samodijagnoza	Odvlaživanje	Automatsko pokretanje
										
Filter za pročišćivanje zraka	Cold Plasma	I Feel (model Regular)	Ušteda energije	Održavanje temperature na 8°C	0.5 W Standby (model Regular)	G10 Tehnologija (model Regular)	-15°C Grijanje	-15°C Hlađenje	Zaključavanje tipki	3D Ispuh zraka

LOMO Regular



Model			GWH09QB-K3DNA5G	GWH12QC-K3DNA5G	GWH18QD-K3DNA5G	GWH24QE-K3DNA5G
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,60 (0,45 – 3,23)	3,50 (0,60 – 3,96)	5,13 (1,26 – 6,60)	6,70 (2,00 – 8,20)
	Grijanje	kW	2,80 (0,45 – 4,10)	3,67 (0,60 – 5,13)	5,28 (1,12 – 6,80)	7,25 (2,00 – 8,50)
Pdesignh (-10°C)		kW	2,60	3,00	4,10	6,40
SEER / SCOP			6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,30 / 4,00
Energetska klasa hlađenje / grijanje			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Napajanje		Ph,V,Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Apsorbirana snaga	Hlađenje	W	805 (200 - 1420)	1084 (220 - 1550)	1580 (380 - 2450)	1875 (400 - 3700)
	Grijanje	W	755 (200 - 1550)	989 (220 - 1650)	1410 (350 - 2600)	1945 (450 - 3800)
Jakost struje	Hlađenje	A	6,30	6,90	10,90	16,42
	Grijanje	A	6,90	7,30	11,50	16,86
Količina zraka		m³/h	560-490-430- 330	660-540-460-330	800-720-610-520	1150-1050-950-850
Unutarnja jedinica						
Razina zvučne snage	Unutarnja	dB(A)	55-52-44-38	57-53-45-42	58-54-51-48	64-59-56-53
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	866x367x271	921x379x281	1041x383x320	1148x413x350
Neto masa / Bruto masa		kg	9,0 / 11,0	10,0 / 12,0	13,5 / 16,5	17,0 / 20,5
Vanjska jedinica						
Razina zvučne snage	Vanjska	dB(A)	61	62	63	68
Priključak cjevovoda	Plin	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,88
	Tekućina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	776x540x320	776x540x320	963x700x396	963x700x396
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	851x595x363	851x595x363	1029x750x458	1029x750x458
Neto masa / Bruto masa		kg	28,0 / 31,0	29,0 / 32,0	45,0 / 49,5	53,0 / 57,5
Maksimalna duljina instalacije		m	15	20	25	25
Maksimalna visinska razlika		m	10	10	10	10

LOMO Economical

Model			GWH09QB-K3DNA3C	GWH12QB- K3DNA3C	GWH18QD- K3DNA3C
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,50 (0,60 – 2,80)	3,20 (0,60 – 3,60)	4,60 (0,65 – 5,20)
	Grijanje	kW	2,80 (0,60 – 3,20)	3,40 (0,60 – 3,80)	5,00 (0,70 – 5,28)
Pdesignh (-10°C)		kW	2,50	3,20	3,30
SEER / SCOP			6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00
Energetska klasa hlađenje / grijanje			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Napajanje		Ph,V,Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Apsorbirana snaga	Hlađenje	W	780 (120 - 1300)	997 (120 - 1400)	1430 (150 - 1860)
	Grijanje	W	775 (120 - 1400)	942 (120 - 1500)	1380 (160 - 1680)
Jakost struje	Hlađenje	A	6,70	7,20	8,25
	Grijanje	A	7,20	7,70	7,45
Količina zraka		m³/h	480-370-320-210	560-480-410-290	850-720-610-520
Unutarnja jedinica					
Razina zvučne snage	Unutarnja	dB(A)	50-47-44-39	55-50-46-40	58-53-50-45
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	790x275x200	790x275x200	970x300x224
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	853x265x354	853x265x354	1041x383x320
Neto masa / Bruto masa	Unutarnja	kg	9,0 / 11,0	9,0 / 11,0	13,5 / 16,5
Vanjska jedinica					
Razina zvučne snage	Vanjska	dB(A)	60	61	63
Priključak cjevovoda	Plin	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
	Tekućina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	776x540x320	842x596x320	842x596x320
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	823x358x595	881x363x645	881x363x645
Neto masa / Bruto masa	Vanjska	kg	26,5 / 29,0	31,0 / 34,0	33,5 / 36,5
Maksimalna duljina instalacije		m	15	20	20
Maksimalna visinska razlika		m	10	10	10